

Technisches Datenblatt

587 Alfa Gewebeband

Produktbeschreibung:

Kaschiertes Polyethylen-Gewebeklebeband mit Naturkautschuk, feinmaschig. Ölbeständiges Putz- & Bautenschutzband.

wasserfest
ölbeständig
kantengenau reißbar
UV-beständig

Anwendung:

abdecken und schützen
abdichten von Planen, Schläuchen oder Rohren im Außenbereich

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Farbe: | blau |
| Länge: | 50 m |
| Träger: | Gewebe (70 mesh), LDPE beschichtet |
| Kleber: | Naturkautschuk |
| Gesamtdicke: | 300 µm |
| Klebkraft/Stahl: | 9,8 N/25 mm |
| Reißkraft: | 147 N/25 mm |
| Bruchdehnung: | 12 % |
| Temperaturbeständigkeit: | -10 °C bis 50 °C |

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.

Stand:05-2012