



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

ASF 02-60UV AKON Schutzfolie UV-Schutzfolie



Qualität für's Handwerk

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Trägermaterial	LDPE-Folie	
Farbe	Weißgrau	
Klebstoffbasis	Acrylatkleber	
Folienstärke	+/- 10% 60 µm	
Dichte	+/- 5% 0,92 %	
Reißdehnung längs	180 %	
Reißdehnung quer		
Haftkraft (auf Edelstahl) min.	0,7 N / cm	
Haftkraft (auf Edelstahl) max.	1 N / cm	
Verarbeitungstemperatur min.	15 °C	
Verarbeitungstemperatur max.	45 °C	
Einsatzdauer innen	6 Monate	
Einsatzdauer außen	3 Monate	
UV-Stabilität innen	6 Monate	
UV-Stabilität außen	3 Monate	
Lagerbeständigkeit	6 Monate	
Lagertemperatur min	10 °C	
Lagertemperatur max	30 °C	

1/2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Eigenschaften	Wert	Norm
Lagerbedingungen	frostfrei Vor Feuchtigkeit schützen Ohne direkte Sonneneinstrahlung	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.