

## Textil- & Teppichschutzfolie ASF 05-70AS

**Umweltfreundliche, selbstklebende AKON Textil- und Teppichschutzfolie für den Schutz von textilen Bodenbelägen, Stoffen sowie Leder oder Kunstleder.**

Diese vollflächig klebende transparente Teppichschutzfolie ist für den temporären Einsatz auf Bodenbelägen und Teppichböden (kurzfloorig, langfloorig oder Schlingenware) bestens geeignet.

Aber auch für textile Stoffe oder glatte bis leicht strukturierte Leder- oder Kunstlederoberflächen bietet sie optimalen Schutz. Der Klebstoff bedingt sich bei dieser Folie an der Außenseite, sodass sie durch einfaches Ausrollen appliziert werden kann. Der spezielle Acrylatkleber gewährleistet eine sehr gute Wiederentfernbarkeit der Folie vom Untergrund.

**Anwendungsbereich** Inneneinsatz

**Geeignete Oberflächen** Teppichböden (kurz- und langfloorig, Schlingenware)  
Textile Stoffe (fein)  
Leder (glatt, leicht strukturiert)  
Kunstleder (glatt, leicht strukturiert)

**Technische Daten** Trägermaterial: LDPE  
Folienfarbe: transparent  
Folienstärke: 70 µm +/- 10 %  
Dichte: 0,92 +/- 5 %  
Reißdehnung: 200 % längs, 200 % quer  
Kleber: Acrylat  
Haftwert: 1,6 – 2,2 N/cm (Edelstahl)  
Entfernbarkeit: sehr gut und sauber  
Besonderheit: Kleber außen  
Anti-Slip

**Verarbeitung** Unter Einhaltung der Verarbeitungshinweise und bei gebrauchsgemäßigem Einsatz lässt sich die Schutzfolie sauber und gut entfernen:

- Maximale Anwendungsdauer innen 4 Wochen.  
Bei Sonnenbestrahlung sollte die Folie früher ausgetauscht werden, um Kleberrückstände zu vermeiden.
- Die zu schützenden Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Öl, Trennmittel und anderen Verunreinigungen sein.
- Verarbeitungstemperatur (Objekt- & Umgebungstemperatur): +15 °C bis +45 °C
- Entfernung der Folie bei einer Abziehtemperatur von über +5 °C und einem Abziehwinkel von unter 90°. Nicht ruckartig abziehen!
- Vermeidung von Foliendehnung, Blasen- und Faltenbildung beim Kaschieren.
- Die Folie ist für starkes Tiefziehen NICHT geeignet.

**Lagerung** AKON Schutzfolien können unter normalen Raumbedingungen (+10 bis +30 °C) bis zu 6 Monate gelagert werden. Sie sind vor Staub, Feuchtigkeit, Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

## Textil- & Teppichschutzfolie ASF 05-70AS

### **Besondere Hinweise**

Die hier angegebenen Informationen zur Verwendung von AKON Schutzfolien haben empfehlenden Charakter. Aufgrund unterschiedlicher Oberflächenmaterialien und Verarbeitungsbedingungen ist vom Anwender stets eine Eignungsprüfung vor Ort für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlich. Für Folgeschäden durch unsachgemäße Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Nicht geeignet für Messing, Kupfer und Zink. Auf verwitterten oder alten Oberflächen (speziell bei PVC-Kunststoffen oder beschichteten Metalloberflächen) sind Schattierungen oder leichte Rückstände nach dem Entfernen möglich. Selbstklebende Oberflächenschutzfolien von AKON sind für den temporären Einsatz und nicht für den dauerhaften Schutz von Oberflächen vorgesehen. Entfernen Sie die Schutzfolie nach Ablauf des angegebenen Zeitraums und ersetzen Sie sie durch eine neue. Die Breiten- und Längentoleranzen betragen +/- 5 %, mindestens 10 mm. Stärketoleranzen nach GKV. Gewährleistungsansprüche bestehen nur im Rahmen unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

### **Entfernen der Folie:**

Bitte Schutzfolien nie nach oben hochreißen! Schutzfolien immer langsam und vorsichtig schräg nach hinten abziehen, so wirkt die Zugkraft auf die Folie und nicht auf die Oberfläche.

### **Entsorgung**

AKON-Schutzfolien werden aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) hergestellt. Sie enthalten weder Weichmacher noch Schwermetalle und sind voll recyclebar. Sie können unter Beachtung der behördlichen Vorschriften mit dem Hausmüll abgelagert und verbrannt werden.

