

Alfa®

Verarbeitungsanleitung Alfa® DS 100 (Folienkleber)



10 Jahre
Gewährleistung!

- ✓ **bauelastischer Folienkleber**
- ✓ **für luftdichte Wandanschlüsse**
- ✓ **für luftdichte Fensteranschlüsse**
- ✓ **hält dauerhaft dicht**
- ✓ **Verarbeitung ohne Anpresslatte**
- ✓ **gute Alterungsbeständigkeit**
- ✓ **frei von Lösemittel**

Produkteigenschaften:

- frei von Wohngiften
- frei von Lösemitteln, Chlor und Formaldehyd
- gute Alterungsbeständigkeit
- bauelastisch (versprödet nicht)
- dauerhaft dicht
- für innen

Alfa® DS 100 ist geeignet für:

- PA-, PE-Folien (glatt, leicht rau)
- harte Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-Platten)
- Kraftpapiere, Pappen
- Vliese
- Aluminium-Folien
- Mauerwerk
- Stein
- Beton
- Putz
- Holz

Erfüllt die Anforderungen der EnEV, SIA 180 und ÖNORM B 8110-2

Alfa® DS 100 Folienkleber eignet sich für die luftdichte Verklebung von marktüblichen Baufolien sowie Fensteranschlussbändern und -folien an dem Baukörper. Der **Alfa® DS 100 Folienkleber** ist für Verklebung im Innen- und Außenbereich geeignet. Bedingung ist hier aber, dass der Kleber keiner UV-Strahlung und Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Der Folienkleber ist umgehend nach der Montage vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen zu schützen. Der Schutz des **Alfa® DS 100** kann durch verkleiden, verputzen, etc. erfolgen. Der selbsthaftende Folienkleber gleicht Unebenheiten am Untergrund aus und sorgt durch seine Bauelastizität für eine dauerhaft luftdichte Verklebung auch bei Baubewegungen. Dies verhindert Bauschäden!

Alfa® DS 100 als ca. 8 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. Die Baufolie locker mit Schlaufe montieren und leicht an **Alfa® DS 100** drücken – Folienkleber hierbei nicht verpressen. Das Anbringen einer Anpresslatte ist nicht erforderlich. Während der Trocknungsphase ist die Baufolie nicht auf Zug zu belasten. Auch danach sind starke mechanische Einflüsse zu vermeiden. Die endgültigen Eigenschaften stellen sich erst nach der vollständigen Durchtrocknung des Folienklebers ein (ca. 4-6 Wochen). **Alfa® DS 100** bleibt auch danach bauelastisch und versprödet nicht. Vor UV-Strahlung schützen.

Die Untergründe müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Reichweite Kartusche: 6-8 m; Schlauchbeutel: 12-16 m

Verarbeitungstemperatur: ab +5°C.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Lagerfähigkeit: Im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate. Vor Frost schützen.

Verpackungseinheiten:



Alfa® DS 100 Kartusche			
Artikel-Nr.	Inhalt	St./Pack	St./Karton
100 315K	315g (300ml)	20	60



Alfa® DS 100 Schlauchbeutel			
Artikel-Nr.	Inhalt	St./Pack	St./Karton
100 630S	630g (600ml)	20	40

Systemkomponente für folgende Dampfbremshbahnen:
170 Alfa® Rufol sd100 (blau/weiße Dampfbremshfolie)
171 Alfa® Rufol varia (feuchteregulierende Dampfbremsh)
171 Alfa® Rufol varia G (gitterverstärkt)

Alfa GmbH 03.2014


Alfa GmbH
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

BESTELL-HOTLINE:
Tel: 07363-95 44 60
www.alfa-direkt.de

Anschlüsse an Mauerwerk



Alfa® DS 100 Folienkleber direkt und ohne Primer auf den Untergrund auftragen. Anschließend Folie leicht andrücken (Kleber hierbei nicht verpressen).



Schematische Darstellung eines Maueranschlusses mit Entlastungsschlaufe der Folie.

Gewährleistung

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Alfa gibt 10 Jahre Gewährleistung auf die technisch zugesicherten Eigenschaften.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken ... weichmacherhaltige Materialien verklebt werden ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird. Schädigungen durch Fremdeinwirkung fallen nicht unter die Gewährleistung.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Bitte um Rückruf

Bemerkung _____

Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.

Alfa GmbH, Klebebänder
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Inhalt
	Pack	Karton		
100 315K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfa® DS (Kartusche)	315g (300ml)
100 630S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfa® DS (Schlauchbeutel)	630g (600ml)

Ansprechpartner _____ Datum, Unterschrift _____