



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

100 Alfa DS 100

Bauelastischer Folienkleber



Innen

Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Basis:	Kunstharz-Dispersion, dauerklebrig
Farbe:	Blassblau
Standvermögen:	Standfest
Spez. Gewicht:	Ca. 1,0 g/cm ³ (nass)
Durchhärtung:	Ca. 24 bis 72 h je nach Untergrund und Luftfeuchte
Temperaturbeständigkeit:	Ca. -20 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C (Bauteiltemperatur)
Lagerbeständigkeit:	12 Monate kühl und trocken bei Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C im geschlossenen Originalgebinde lagern



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 11-2024