



Qualität für's Handwerk!

Technisches Datenblatt

102 Alfa DS Tape – Premium



Das 102 Alfa DS Tape – Premium ist der ideale Dichtkleber für wind- und luftdichte Wandanschlussverklebungen im Innen- und Außenbereich. Es eignet sich ideal für dauerelastische, luftdichte Fugen, Bauteilanschlüsse und für die Verklebung/Abdichtung von Stoßüberlappungen bei Dampfsperren, Dampfbremsen oder anderen Dichtfolien.

INNEN

AUSSEN

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Basis:	Modifiziertes thermoplastisches Elastomer (TPE)
Farbe:	In ausgehärteten Zustand; transparent
Rollenlänge:	16 m
Maße mit Trennlíner:	
Dicke:	2,5 mm
Breite:	12 mm

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.



Qualität für's Handwerk!

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Maße mit Trennliter:	
Dicke:	2,58 mm
Breite:	20 mm
Frostbeständigkeit:	Bis -30 °C
Temperatureinsatzbereich:	-30 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur:	Ab 0 °C bis +35 °C
Lagerung:	24 Monate im ungeöffneten Karton

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.