

Alfa®

Universal Hochleistungs-Primer Primer PRO

- ✓ gut streichbar
- ✓ schnell trocknend
- ✓ universeller Einsatz
- ✓ lösemittelfrei



Alfa Primer PRO, Artikel: 1101000

Alfa GmbH, Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen, www.alfa-direkt.de

Optimale Haftung für Klebebänder & Dichtstoffe

Alfa®Primer PRO
ist für lose, sandige, faserige und
saugende Untergründe geeignet.

Alfa®Primer PRO
Haftvermittler für Holz- & Weichfa-
serplatten, Gipsfaserplatten, Putz,
Mauerwerk, Stein, Porenbeton etc.

Alfa®Primer PRO
kann bereits nach 10-15 Minuten
überklebt werden.

Inhalt: 1 l e

Ergiebigkeit: ca. 8-10 m²/Liter

Verarbeitungshinweise: Alfa®Primer PRO mit dem Pinsel auf die zu behandelnde Oberfläche (Untergrund vorher säubern) deckend auftragen. Der weißliche Primerfilm trocknet schnell und wird transparent. Nach dem Trocknen kann die Verklebung vorgenommen werden. Die Trocknungsdauer verlängert sich bei gering- oder nicht saugenden Untergründen, bei niedrigen Umgebungstemperaturen und auf leicht feuchten Oberflächen.

Eigenschaft: leicht verstreichbar (500-1000 mPas)

Mindestverarbeitungstemperatur: ±0° C

Lagerung: 6 Monate im ungeöffneter Dose

Nach dem Öffnen Dose innerhalb 1 Monat verbrauchen.
Vor Frost schützen.

Entleerte Dose schließen und über Restmüll entsorgen. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und äußeren Einflüssen sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen. Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!

Aktuelle Version
der Datenblätter
erhalten Sie unter
www.alfa-direkt.de

