

Technisches Datenblatt

110 Alfa Primer PRO

Produktbeschreibung:

Der Alfa Primer PRO wird als hochwirksamer Voranstrich zum Abbinden von losen, saugenden, faserigen oder sandigen Oberflächen eingesetzt, um sie optimal und fachgerecht für die anschließende Verklebung mit Dichtklebebändern oder Dichtstoffen vorzubehandeln.

Der 110 Alfa Primer PRO ist sehr leicht verstreichbar und bildet einen dünnen, schnell trocknenden Film, ohne dabei die Atemwege des Anwenders zu belasten.

Technische Daten:

Basis:	Dispersion auf Polyacrylatbasis
Farbe:	milchweiß
Viskosität:	leicht verstreichbar (500-1000 mPas)
pH-Wert:	schwach sauer (4,0 – 5,0)
Mindestfilmbildungstemperatur:	ca. 0°C
Dichte:	1,02 kg/l
Lagerzeit:	6 Monate ungeöffnet, angebrochen nach 1 Monat aufbrauchen
Füllgewicht:	1,0 kg

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de