



Alfa GmbH
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
 73463 Westhausen / Germany
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

111 Alfa Primer PRO - Spray

Produktbeschreibung
Hochleistungs-Primer zum Sprühen, er dient als Haftvermittler zum Binden von losen, saugenden, faserigen und sandigen Oberflächen.

Technische Daten	
Eigenschaften	Wert
Rohstoffbasis	Sythesekautschuk
Farbe	Farblos
Füllmenge	500 ml
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Abluftzeit	5 – 15 Minuten
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.