

Technisches Datenblatt

120 Alfa Nageldichtband PROFI (Butyl)

Produktbeschreibung:

Das Butyl-Dichtband besteht aus Butylkautschuk mit anderen verbesserten Komponenten. Die Eigenschaften sind ausgezeichnete Haftung, Alterungsbeständigkeit, wasserundurchlässig und gute Haftung auf den unterschiedlichsten Untergründen. Desweiteren ist das Band luftdicht, stoßfest und schützt. Es ist ein kostbarer Abdichtungsstoff ohne Lösungsmittel, ohne Schrumpfung und ohne giftige Gase.

Alfa Nageldichtband PROFI (Butyl) bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Hohe Flexibilität
- Starke Anfangshaftkraft (klebt sofort)
- Starke Dauerkraft nach 24 Std. (hoher Widerstand gegen Abschälen, Abscheren, Abziehen)

Technische Daten:

| | | |
|--|------------|---|
| Dicke: | | ca. 1,0 mm |
| Farbe: | | grau |
| Festkörperanteil: | | > 99 % |
| Abfließwiderstand des Butyl-Klebers bei + 5 °C: | ISO 7390 | ≤ 3 mm |
| Abfließwiderstand des Butyl-Klebers bei + 7 °C: | ISO 7390 | ≤ 3 mm |
| Kälteschockverhalten bei – 30 °C: | D 42 1313 | kein Ablösen des Klebers |
| Temperaturbeständigkeit: | | - 20 °C bis + 80 °C |
| Verarbeitungstemperatur: | | + 5 °C bis + 30 °C |
| Scherkraft: | ASTM D3330 | mind. 10 N / 25 mm |
| Lagerung: | | bei max. 30 °C vor Feuchtigkeit schützen |

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 2013-09