



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 1235 Alfa First- und Gratrolle Eco

Einfache First- und Gratrolle mit PP-Spinnvlies Mittelteil



Außen

Innen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Farbe:	Schwarz, rot, braun	
Werkstoff:	PP-Spinnvliesmittelteil mit UV- und Wärmestabilisator; Metallrandstreifen aus hochwertigem Aluminium mit Einbrennlackierung, rückseitig folienverstärkt und Butylklebestreifen	
Lüftungsquerschnitt:	150 cm <sup>2</sup>	
Breite:	310 mm	
Länge:	5 m	
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C	
Seitenteile:	Aluminium TA 70/23 weich, mit 1-seitiger UV-Einbrennlackierung, Rückseite 23 µm PET-Folie	
Mittelteil:	PP Spinnvlies tiefschwarz 100 g/m <sup>2</sup> , Breite: 200 mm, wärme- und UV-stabilisiert	
Kleber:	PUR-Hotmelt Klebstoff	
Butylband:	Butylkautschuk 226, Abmessung 20 mm x 1 m, 30 mm einseitiger Silikonfolie, Toleranz: Stärke: +/- 0,1 mm; Breite: +/- 1,0 mm,	
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +100 °C	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1