

Alfa[®] Verarbeitungsanleitung PE-Nageldichtband



- ✓ für Tacker-, Nagel-, und Schraubstellen
- ✓ geschlossenzelliger PE-Schaum
- ✓ aggressive Klebkraft
- ✓ Schaumdicke: 4 mm
- ✓ frei von Lösemittel

Produkteigenschaften:

- frei von Wohngiften
- frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd
- gute Alterungsbeständigkeit
- geschlossenzelliger PE-Schaum (4 mm)

Alfa PE-Nageldichtband ist geeignet für:

- PA-, PE-Folien (glatt, leicht rau)
- Holz (lackiert oder sägerau)
- Vliese
- Kraftpapiere

Alfa PE-Nageldichtband 129 wird eingesetzt, um eine Abdichtung der Nagel-, Tacker oder Schraubstellen im Bereich der Konterlattung und Unterspannbahn bzw. Sparren und Dampfbremsfolie (Warmdach) herzustellen.

Unterspannbahn abdichten (Steildach):

Alfa PE-Nageldichtband 129 wird direkt auf die Unterspannbahn geklebt (mittig über dem Sparren). Im Anschluß daran wird die Konterlatte befestigt.

Eine weitere Möglichkeit ist, das Nageldichtband schon vorher auf die Unterseite der Konterlattungen zu kleben (dieser Arbeitsschritt kann schon in der Werkhalle vorbereitet werden) und anschließend die Konterlattung zu befestigen.

Das Nageldichtband zwischen Unterspannbahn und Konterlatte dichtet verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit durch die Nagel- oder Schraubstelle in die Wärmedämmung.

Dampfbremse abdichten (innen)

Im Innenbereich wird **Alfa PE-Nageldichtband 129** längs auf den Sparren geklebt und anschließend die Dampfbremsfolie auf dem Nageldichtband festgetackert. Der Schaum umschließt die Tackerstelle und dichtet so die Dampfbremse ab.

Die Untergründe müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Lagerfähigkeit: Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen.

Verpackungseinheiten: Alfa PE-Nageldichtband

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
129 2050	50mm x 20m	12	24

Alfa GmbH 03.2009

Alfa GmbH

Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

BESTELL-HOTLINE:
Tel: 07363-95 44 60

Alfa PE-Nageldichtband 129 Gewährleistung



Alfa PE-Nageldichtband 129 wird längs auf den Sparren geklebt.

Die Dampfbremsfolie wird auf dem Nageldichtband ange-tackert um ein Abdichten der Tackerstelle sicherzustellen.

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...

... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... keine weichmacherfesten Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau oder ähnlichem eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. _____
(falls vorhanden)

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Bitte um Rückruf

Bemerkung _____

Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.

Alfa GmbH, Klebebänder
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack (12 Ro)	Karton (24 Ro)		
129 2050	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PE-Nageldichtband	50mm x 20m

Ansprechpartner _____ Datum, Unterschrift _____