

Technisches Datenblatt

129 Alfa PE-Nageldichtband

Produktbeschreibung:

Alfa PE-Nageldichtband ist ein aggressiv klebendes Spezialband aus geschlossenzelligem PE-Schaum. Das Band wird direkt auf den Sparren geklebt (hält auch auf sägerauem Holz). Dichtet Nagel-, Tacker- und Schraubstellen ab.

Technische Daten:

Trägerschaum:		Polyethylenschaum, anthrazit, vernetzt, geschlossenzellig
Rohdichte:		25-30 kg/m ³
Schaumdicke:		2,0 – 15,0 mm
Haftklebefilm:		Synthesekautschukkleber
Flächengewicht:	DIN EN ISO 536	50 – 70 g/m ²
Schälwiderstand:	DIN EN 1939	≥ 20 N/25mm
Scherwiderstand:	DIN EN 1943	500 g/625mm ²
Abdeckung:		ohne
Temperaturbeständigkeit:		-30°C bis +80°C
Kondenswasserbeständigkeit:		sehr hoch
Alterungsbeständigkeit:		begrenzt
Weichmacherbeständigkeit:		begrenzt

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 06-2012