

Verarbeitungsanleitung AlfaTwin 145



10 Jahre
Gewährleistung!



- ✓ Für die schnelle Montage von Dampfsperren/-bremsen
- ✓ Ersetzt Tackern, schont die Folie
- ✓ Aggressive hohe Klebkraft
- ✓ Hält sicher auf Metall und Holz
- ✓ Gute Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Lösemittel

Produkteigenschaften:

- Frei von Wohngiften
- Frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd
- Gute Weichmacherbeständigkeit
- Gute Alterungsbeständigkeit

AlfaTwin 145 ist geeignet für:

- PA-, PE-Folien (glatt, leicht rau)
- Harte Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-Platten)
- Holz, lackiertes Holz
- Vliese
- Kraftpapiere, Pappen
- Mauerwerk
- Kunststoff
- Metallprofile
- Aluminium-Folien
- Glas

Erfüllt die Anforderungen der EnEV, SIA 180 und ÖNORM B 8110-2

AlfaTwin 145 ist ein doppelseitiges Montageklebeband mit extrem hoher Anfangs- und Dauerklebkraft. Es wurde speziell für die schnelle und sichere Montage von Dampfsperrefolien an „harten“ Bauteilen (Metall, Holz, Kunststoff) entwickelt. Auch zum Verkleben von Folienüberlappungen geeignet.

AlfaTwin 145 besitzt eine gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und versprödet nicht.

AlfaTwin 145 sorgt für ein gutes Raumklima, da es frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd ist.

AlfaTwin 145 wird leicht und bequem, direkt auf die Bauteile (z.B. Wand oder Metallprofil) aufgetragen. Hier ist auf ausreichenden Anpressdruck zu achten. Die Folie wird so zugeschnitten, dass sie an den Rändern überlappt. Nun wird das Silikonpapier von **AlfaTwin 145** abgezogen und die Folienbahn eingelegt und kräftig angerieben. Durch den kräftigen Anreibevorgang erhöht sich die Haftung.

Nach der Montage muss die Folie zusätzlich befestigt werden z.B. mittels Konterlattung oder hinter der Raumverkleidung.

Bei Überlappungen von Folienbahnen liegt die obere Bahn immer über der unteren, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. **AlfaTwin 145** auf die untere Folie auftragen, Silikonpapier abziehen und obere Bahn einlegen und gut anreiben. Auf eine ausreichende Überlappung ist zu achten.

Bitte denken Sie daran, dass **AlfaTwin 145** als „Dichtung“ funktioniert. Es muss ohne luftdurchlässige Zwischenräume oder Falten verklebt werden.

Zum luftdichten Verkleben von Folien an Wandanschlüssen, verwenden Sie bitte unseren bauelastischen Folienkleber

Alfa DS 100.

Die Untergründe müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Verarbeitungstemperatur: ab -10°C.

Mit der Dauer der Verklebung erhöht sich die Endfestigkeit. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Lagerfähigkeit: Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen. Einzelrolle immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen.

Verpackungseinheiten: AlfaTwin 145

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
145 5020	20mm x 50m	16	64


Systemkomponente für folgende Dampfbremsen und Steildachbahnen:
 170 Alfa Rufol sd100 (blau/weiße Dampfbremssfolie)
 171 Alfa Rufol varia/varia G (feuchteregulierende Dampfbremse)
 172 Alfa Rufol UDB-A 130 (Unterspann-, Unterdeck-, Schalungsbahn)
 173 Alfa Rufol UDB-A 165 (Unterspann-, Unterdeck-, Schalungsbahn)
 173 Alfa Rufol UDB-A 165 SK

BESTELL-HOTLINE: Tel: 07363-95 44 60
www.alfa-direkt.de • kontakt@alfa-direkt.de

Alfa GmbH
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany
 Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

Sichere Montage von Dampfsperren

Gewährleistung



AlfaTwin 145 einfach auf Holzbalken oder Metallprofil kleben, kräftig anreiben und Silikonpapier abziehen.



Folie ausrichten und kräftig anreiben. Einfache und sichere Montage ohne Beschädigung der Folie durch Tackern.

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Alfa gibt 10 Jahre Gewährleistung auf die technisch zugesicherten Eigenschaften.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...

... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... keine weichmacherfesten Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Bitte um Rückruf

Bemerkung _____

Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.

Alfa GmbH, Klebebänder
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
 73463 Westhausen/Germany
 Tel: +49 (0)7363-95 44 60
 Fax: +49 (0)7363-95 44 625
 www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl Pack (16 Ro) Karton (64 Ro)	Artikelbezeichnung	Größe
145 5020	<input type="checkbox"/>	AlfaTwin (doppelseitig)	20mm x 50m

Ansprechpartner _____ Datum, Unterschrift _____