



# Qualität für's Handwerk!

Leistungserklärung gem. Anhang III BauPVo (EU) 305/2011/ 574/2014

## Alfa Flex Ultra

LE-DoP-Nr.: 150/FB2500



<b>1. Kenncode-Produkttyp</b>	Alfa Flex Ultra
<b>2. Verwendungszweck gemäß der entsprechenden hEN</b>	Reißbares, UV-beständiges, aggressive klebendes Multi-Folienklebeband
<b>3. Hersteller: Name, Marke, Kontaktanschrift</b>	Alfa GmbH Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15 D-73463 Westhausen
<b>4. Bevollmächtigter gem. Art. 12, Abs. 2</b>	Nicht relevant
<b>5. Systeme zur Überprüfung / Bewertung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anh. V</b>	System 3 - MPF: 3715
<b>6. a) Harmonisierte Norm (hEN):</b>	EN 13859-1 2014-7 / -2 2014-7
<b>Notifizierte Stellen</b>	0761-CPR : MPA BS
<b>6. b) Europäisches Bewertungsdokument</b>	
<b>Europäisch technische Bewertung</b>	Nicht relevant
<b>Technische Bewertungsstelle</b>	
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	



# Qualität für's Handwerk!

Leistungserklärung gem. Anhang III BauPVo (EU) 305/2011/ 574/2014

## Alfa Flex Ultra

LE-DoP-Nr.: 150/FB2500



### 7. Erklärte Leistung – wesentliche Merkmale gemäß LE / Dop P. 6.

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte techn. Spezifikation	Leistung
Brandverhalten	DIN 13501-1	Klasse E
Auftragsgewicht		210 g/m <sup>2</sup>
Haftklebstoff		Dispersionskleber aus Polyacrylatbasis
Verarbeitungstemperatur		ab 5°C
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis 100 °C
Trägermaterial		LDPE-Folie grün
Abdeckmaterial		Silikonpapier
Klebkraft	DIN EN 1939	ca. 35 N/ 25 mm
Stärke		0,28 mm (ohne Abdeckung)
Lagerung		15 °C bis 25 °C mit rF 40 bis 60 %
Alterunbeständigkeit		Sehr gut
Freibewitterung		4 Monate
Gefährliche Stoffe		Frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd



# Qualität für's Handwerk!

Leistungserklärung gem. Anhang III BauPVo (EU) 305/2011/ 574/2014

## Alfa Flex Ultra

LE-DoP-Nr.: 150/FB2500



Weitere, detaillierte Leistungen auch gemäß der entsprechenden Norm werden im aktuellen technischen Datenblatt angegeben.

LE/ Dop P. 6

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

**8. Angemessene Technische Dokumentation und / oder Spezifische Technische Dokumentation**  
**Die Datenblätter enthalten die erforderlichen Angaben**

**Die Leistungen des Produkts gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7**  
**Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.**

**Alfa GmbH**  
**Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 - 15**  
**D-73463 Westhausen**

**Tel: +49 (0) 7363 95 44 6-27**  
**Fax: +49 (0) 7363 95 44 6-25**  
**E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de**  
**Internet: www.alfa-direkt.de**

Gemäß Art. 6, Abs. 5 der Verordnung EU 305/2011 ist zu dieser Leistungserklärung kein Sicherheitsdatenblatt verfügbar, da gemäß Verordnung EU Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II keine betroffenen Stoffe enthalten sind.