



# Verarbeitungsanleitung 152 Alfa®Flex POWER+



- ✓ einseitig klebendes Hochleistungsklebeband
- ✓ für luftdichte Durchdringungen
- ✓ gleicht Baubewegungen aus
- ✓ gute Alterungsbeständigkeit
- ✓ extrem hohe Anfangsklebkraft
- ✓ vermindert Faltenbildung bei Temperaturschwankungen

10 Jahre Gewährleistung!

### Produkteigenschaften:

- frei von Wohngiften
- frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd
- gute Weichmacherbeständigkeit
- gute Alterungsbeständigkeit

### 152 Alfa®Flex POWER+ ist geeignet für:

- PA-, PE-Folien (glatt, leicht rau)
- harte Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-Platten)
- Holz, lackiertes Holz
- Kraftpapiere
- Kunststoff
- Aluminium-Folien
- Vliese
- Pappen
- Metall
- Glas

### Erfüllt die Anforderungen der EnEV

152 Alfa®Flex POWER+ ist ein einseitig klebendes Hochleistungsband, welches insbesondere im Außenbereich verwendet werden kann. Durch die Diffusionsfähigkeit des Bandes, wird der Stau von Kondenswasser im Dämmbereich verhindert.

152 Alfa®Flex POWER+ besteht aus einer leicht dehnbaren flexiblen Spezialfolie, die sich gut an vorhandene Bauteile anschmiegt und bei jeder Wetterlage einfach verklebt werden kann. 152 Alfa®Flex POWER+ besitzt eine gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und versprödet nicht.

152 Alfa®Flex POWER+ sorgt für ein gutes Raumklima, da es frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd ist.

152 Alfa®Flex POWER+ in kurzen Streifen überlappend um die Durchdringung kleben. Durch die flexible Spezialfolie passt sich 152 Alfa®Flex POWER+ gut an den Untergrund an. Es ist darauf zu achten, dass das Folienklebeband auf beiden Materialien (z.B. Abluftrohr und Dampfsperrbahn) je zur Hälfte haftet, um eine sichere und luftdichte Verklebung zu gewährleisten. Hierbei ist auf ausreichenden Anpressdruck zu achten (Klebeband vollflächig kräftig anreiben). 152 Alfa®Flex POWER+ dient als „Dichtung“ und ist daher ohne luftdurchlässige Zwischenräume zu verkleben.

Es kann vorkommen, dass 152 Alfa®Flex POWER+ eingeschnitten werden muss, um eine Überdehnung des Klebebandes zu verhindern. Diese Stellen sind mit kleinen Streifen erneut zu verkleben.

152 Alfa®Flex POWER+ ist dank seines hochwertigen Spezialklebstoffes auch zum Verkleben von Überlappungen bei Aufsparrendämmung geeignet. (Freibewitterung von ca. 4-6 Wochen ohne stehendes Wasser!).

Die Untergründe müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Verarbeitungstemperatur: ab -10°C.  
Mit der Dauer der Verklebung erhöht sich die Endfestigkeit.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

**Lagerfähigkeit:** Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen. Einzelrolle immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen.

### Verpackungseinheiten: 152 AlfaFlex POWER+

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
152 2550	50mm x 25m	6	36
152 2560	60mm x 25m	6	36
152 2510	100mm x 25m	3	18


**Systemkomponente für folgende Dampfbremsen und Steildachbahnen:**  
170 Alfa Rufol sd100 (blau/weiße Dampfbremsfolie)  
171 Alfa Rufol varia/varia G (feuchteregulierende Dampfbremse)  
172 Alfa Rufol UDB-A 130 (Unterspann-, Unterdeck-, Schalungsbahn)  
173 Alfa Rufol UDB-A 165 (Unterspann-, Unterdeck-, Schalungsbahn)  
173 Alfa Rufol UDB-A 165 SK

Alfa GmbH 04.2013

**Alfa GmbH**  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

**BESTELL-HOTLINE:**  
Tel: 07363-95 44 60

## Luftdicht verkleben mit Alfa®Flex POWER+



Klebeband ausrichten und Silikonpapier entfernen. Anschließend das Klebeband verkleben und kräftig anreiben.

## Gewährleistung

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Alfa gibt 10 Jahre Gewährleistung auf die technisch zugesicherten Eigenschaften.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...  
... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... keine weichmacherfesten Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

## Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. (falls vorhanden) \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_  Bitte um Rückruf

**Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa nach.**

**Alfa GmbH**  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60  
Fax: +49 (0)7363-95 44 625  
www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack	Karton		
152 2550	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfa®Flex POWER+	50mm x 25m
152 2560	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfa®Flex POWER+	60mm x 25m
152 2510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfa®Flex POWER+	100mm x 25m

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_