



# Qualität für's Handwerk!

## Leistungserklärung gem. Anhang III BauPVo (EU) 305/2011/ 574/2014

### Alfa Flex

LE-DoP-Nr.: 153/FB2500



<b>1. Kenncode-Produkttyp</b>	Alfa Flex
<b>2. Verwendungszweck gemäß der entsprechenden hEN</b>	Hochflexibles, aggressiv klebendes Folienklebeband für Durchdringungen und Überlappungen bei Dampfsperren und Dampfbremsen
<b>3. Hersteller: Name, Marke, Kontaktanschrift</b>	Alfa GmbH Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15 D-73463 Westhausen
<b>4. Bevollmächtigter gem. Art. 12, Abs. 2</b>	Nicht relevant
<b>5. Systeme zur Überprüfung / Bewertung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anh. V</b>	System 3 - MPF: 3715
<b>6. a) Harmonisierte Norm (hEN):</b>	EN 13859-1 2014-7 / -2 2014-7
<b>Notifizierte Stellen</b>	0761-CPR : MPA BS
<b>6. b) Europäisches Bewertungsdokument</b>	
<b>Europäisch technische Bewertung</b>	Nicht relevant
<b>Technische Bewertungsstelle</b>	
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	



# Qualität für's Handwerk!

## Leistungserklärung gem. Anhang III BauPVo (EU) 305/2011/ 574/2014

### Alfa Flex

LE-DoP-Nr.: 153/FB2500



#### 7. Erklärte Leistung – wesentliche Merkmale gemäß LE / Dop P. 6.

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte techn. Spezifikation	Leistung
<b>Brandverhalten</b>	DIN 13501-1	Klasse E
<b>Auftragsgewicht</b>		210 g/m <sup>2</sup>
<b>Haftklebestoff</b>		Dispersionskleber aus Polyacrylatbasis
<b>Verarbeitungstemperatur</b>		ab 5°C
<b>Temperaturbeständigkeit</b>		-40 °C bis 100 °C
<b>Trägermaterial</b>		LDPE-Folie grün
<b>Abdeckmaterial</b>		Silikonpapier
<b>Klebkraft</b>	DIN EN 1939	ca. 35 N/ 25 mm
<b>Stärke</b>		0,28 mm (ohne Abdeckung)
<b>Lagerung</b>		15 °C bis 25 °C mit rF 40 bis 60 %
<b>Alterunbeständigkeit</b>		Sehr gut
<b>Freibewitterung</b>		4 Monate
<b>Gefährliche Stoffe</b>		Frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd



Qualität für's Handwerk!

## Leistungserklärung gem. Anhang III BauPVo (EU) 305/2011/ 574/2014

# Alfa Flex

LE-DoP-Nr.: 153/FB2500

CE

Weitere, detaillierte Leistungen  
auch gemäß der entsprechenden  
Norm werden im aktuellen tech-  
nischen Datenblatt angegeben.

LE/ Dop P. 6

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

### 8. Angemessene Technische Dokumentation und / oder Spezifische Technische Dokumentation Die Datenblätter enthalten die erforderlichen Angaben

Die Leistungen des Produkts gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Alfa GmbH  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 - 15  
D-73463 Westhausen

Tel: +49 (0) 7363 95 44 6-27  
Fax: +49 (0) 7363 95 44 6-25  
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de  
Internet: www.alfa-direkt.de

Gemäß Art. 6, Abs. 5 der Verordnung EU 305/2011 ist zu dieser Leistungserklärung kein  
Sicherheitsdatenblatt verfügbar, da gemäß Verordnung EU Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II  
keine betroffenen Stoffe enthalten sind.