



Qualität für's Handwerk!

Technisches Datenblatt

153 Alfa Flex



Universell einsetzbar für Durchdringungen und Überlappungen. Aggressiv klebendes Dampfsperrklebeband, hoch flexibel und anschmiegsam, für die luft- und winddichte Verklebung von Dampfbremsbahnen.

INNEN
AUSSEN

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Haftklebstoff:	Dispersionskleber aus Polyacrylatbasis
Auftragsgewicht:	210 g/m ²
Verarbeitungstemperatur:	ab 5 °C
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis 100 °C
Trägermaterial:	LDPE-Folie grün
Abdeckmaterial:	Silikonpapier
Klebkraft:	DIN EN 1939 ca. 35 N/25mm
Stärke:	0,28 mm (ohne Abdeckung)
Lagerung:	15 °C bis 25 °C mit rF 40 bis 60 %
Alterungsbeständigkeit:	Sehr gut



Qualität für's Handwerk!

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Freibewitterung:	4 Monate
Lagerfähigkeit:	2 Jahre (nur original verpackte Rollen)

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Seite 2 von 2