



# Verarbeitungsanleitung Alfa UV-Black 154



- ✓ flexibles Folienklebeband
- ✓ für Bahnen & Durchdringungen
- ✓ zur regensicheren Ausführung
- ✓ für winddichtes Verkleben
- ✓ UV-stabilisierte Folie
- ✓ aggressive hohe Klebkraft
- ✓ gute Alterungsbeständigkeit

## Produkteigenschaften:

- UV-stabilisierte Spezialfolie
- frei von VOC
- frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd
- gute Weichmacherbeständigkeit
- gute Alterungsbeständigkeit

## Alfa UV-Black 154 ist geeignet für:

- Fassadenbahnen
- PA-, PE-Folien (glatt, leicht rau)
- harte Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-Platten)
- Holz, lackiertes Holz
- Kunststoff
- Beton, Stein, Putz
- Vliese
- Metall

## Erfüllt die Anforderungen der EnEV, SIA 180 und ÖNORM B 8110-2

**Alfa UV-Black 154** ist das flexible schwarze Fassadenband mit einer UV-stabilisierten Folie. Es wird zum winddichten und regensicheren Abkleben von Fassadenbahnen bei teiloffenen Fassaden verwendet. Dank der aggressiven Klebkraft und der flexiblen Spezialfolie ist es für die winddichte Verklebung von Überlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen (z.B. Abluftrohre, Fenster oder Sparren etc.) bestens geeignet.

**Alfa UV-Black 154** besteht aus einer leicht dehnbaren flexiblen Spezialfolie, die sich gut an vorhandene Bauteile anschmiegt.

**Alfa UV-Black 154** besitzt eine gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und versprödet nicht.

**Alfa UV-Black 154** ist verarbeiterfreundlich, da es frei von Lösemitteln, Chlor und Formaldehyd ist.

Durch die flexible UV-stabilisierte Spezialfolie passt sich **Alfa UV-Black 154** gut an den Untergrund an. Es ist darauf zu achten, dass das Folienklebeband mittig über die Naht/Anschlussstellen geklebt wird, um eine regensichere und winddichte Verklebung zu gewährleisten. Hierbei ist auf ausreichenden Anpressdruck zu achten (Klebeband vollflächig kräftig anreiben).

Beim Verkleben von Durchdringungen (z.B. Abluftrohre) ist **Alfa UV-Black 154** in kurzen Streifen schuppenartig überlappend zu verkleben.

**Alfa UV-Black 154** dient als „Dichtung“ und ist daher ohne luftdurchlässige Zwischenräume zu verkleben.

Es kann vorkommen, dass **Alfa UV-Black 154** eingeschnitten werden muss (z.B. bei Durchdringungen oder Falten), um eine Überdehnung des Klebebandes zu verhindern. Diese Stellen sind mit kleinen Streifen erneut winddicht zu überkleben.

Die Untergründe müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Verarbeitungstemperatur: ab -10°C.  
Mit der Dauer der Verklebung erhöht sich die Endfestigkeit.

Freibewitterung: 4 Monate (vor Montage der Fassadenelemente)

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

**Lagerfähigkeit:** Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen. Einzelrolle immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen.

## Verpackungseinheiten: Alfa UV-Black 154

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
154 2550	50mm x 25m	6	36

Alfa GmbH 12.2010

## Alfa GmbH

Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

**BESTELL-HOTLINE:**  
Tel: 07363-95 44 60

## Winddicht verkleben Alfa UV-Black 154



Alfa UV-Black 154 eignet sich für die unsichtbare winddichte Verklebung von Schalungsbahnen z.B. hinter Holzfassaden.

## Gewährleistung

**Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB.**

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...  
... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... eine zu starke UV-Direktbestrahlung auftritt. ... keine weichmacherfesten Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

## Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_  
(falls vorhanden)

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_  Bitte um Rückruf

**Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigsten Direkt-Preis bei Alfa nach.**

**Alfa GmbH, Klebebänder**  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60  
Fax: +49 (0)7363-95 44 625

www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack	Karton		
154 2550	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alfa UV-Black	50mm x 25m

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_