

# Alfa® Verarbeitungsanleitung AlfaPro 161



10 Jahre  
Gewährleistung!

- ✓ beschichtetes Spezialpapier
- ✓ verklebt dauerhaft luftdicht
- ✓ für Folienüberlappungen bei Dampfsperren/-bremsen
- ✓ aggressive hohe Klebkraft
- ✓ gute Alterungsbeständigkeit
- ✓ frei von Lösemittel

<p><b>Produkteigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• frei von Wohngiften</li> <li>• frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd</li> <li>• gute Weichmacherbeständigkeit</li> <li>• gute Alterungsbeständigkeit</li> <li>• sehr gut von Hand abreißbar</li> <li>• nur innen verwenden</li> </ul>	<p><b>AlfaPro 161 ist geeignet für:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PA-, PE-Folien (glatt, leicht rau)</li> <li>• harte Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-Platten)</li> <li>• Holz, lackiertes Holz</li> <li>• Kraftpapiere</li> <li>• Kunststoff</li> <li>• Aluminium-Folien</li> <li>• Vliese</li> <li>• Pappen</li> <li>• Metall</li> <li>• Glas</li> </ul>
---	--

**Erfüllt die Anforderungen der EnEV, SIA 180 und ÖNORM B 8110-2**

**AlfaPro 161** ist das Spezialpapierband mit der aggressiven Klebkraft zum dauerhaft luftdichten Abkleben von Folienüberlappungen bei Dampfsperren/-bremsen. Es wurde speziell für den Einsatz zur Wärmedämmung im Dach- und Innenausbau entwickelt. Leicht von Hand abreißbar.

**AlfaPro 161** ist auch bestens zum Abdichten von Stoßfugen bei OSB-Platten geeignet.

**AlfaPro 161** besitzt eine gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und versprödet nicht.

**AlfaPro 161** sorgt für ein gutes Raumklima, da es frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd ist.

**AlfaPro 161** wird leicht und bequem, direkt auf die Überlappung von Dampfsperren-/Dampfbremshahnen, bzw. über die Fugen von Holzfaserverplatten aufgetragen. Die Naht oder Fuge sollte möglichst in der Mitte des Klebebandes verlaufen, um auf beiden Seiten eine sichere und luftdichte Verklebung zu garantieren. Hierbei ist auf ausreichenden Anpressdruck zu achten (Klebeband vollflächig kräftig anreiben). **AlfaPro 161** dient als „Dichtung“ und ist daher ohne luftdurchlässige Zwischenräume zu verkleben.

Bei Durchdringungen (wie z.B. Abluftrohre oder Dachfenster) verwenden Sie bitte **AlfaFlex 153**, unser grünes flexibles Folienklebeband mit der aggressiven Klebkraft.

Die Untergründe müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten Klebstoff abweisende Zusätze!

Verarbeitungstemperatur: ab -10°C.  
Mit der Dauer der Verklebung erhöht sich die Endfestigkeit.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

**Lagerfähigkeit:** Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen. Einzelrolle immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen.

**Verpackungseinheiten: AlfaPro 161**

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
161 4050	50mm x 40m	6	24
161 4060	60mm x 40m	4	24
161 4015	150mm x 40m	2	12

**Systemkomponente für folgende Dampfbremsen:**  
170 Alfa Rufol sd100 (blau/weiße Dampfbremsfolie)  
171 Alfa Rufol varia (feuchteregulierende Dampfbremse)

**BESTELL-HOTLINE:**  
Tel: 07363-95 44 60  
www.alfa-direkt.de

Alfa GmbH 12.2010

**Alfa GmbH**  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

## Luftdicht verkleben mit AlfaPro 161



Silikonpapier teilweise abziehen und **AlfaPro 161** mittig über der Folienüberlappung ausrichten und andrücken.



Bei der Fugenabdichtung von Span-/OSB-Platten wird **AlfaPro 161** mittels Hart-gummiroller vollflächig kräftig angerieben. Dies erhöht die Anfangsklebkraft.

## Gewährleistung

**Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Alfa gibt 10 Jahre Gewährleistung auf die technisch zugesicherten Eigenschaften.**

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...  
... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... keine weichmacherfesten Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

## Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_  
(falls vorhanden)

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_  Bitte um Rückruf

**Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.**

**Alfa GmbH, Klebebänder**  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60  
Fax: +49 (0)7363-95 44 625  
www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack	Karton		
161 4050	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AlfaPro (gelb)	50mm x 40m
161 4060	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AlfaPro (gelb)	60mm x 40m
161 4015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AlfaPro (gelb)	150mm x 40m

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_