



Alfa GmbH
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
 73463 Westhausen / Germany
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

161 Alfa Pro

Produktbeschreibung
Gelbes, aggressiv klebendes Spezialpapierband für die luftdichte Verklebung von Folienüberlappungen bei Dampfsperren und Dampfbremsen. Ist ideal für Stöße und Fugen bei Bauplatten (z.B. OSB-Platten). Einsatz nur im Innenbereich.

Technische Daten	
Eigenschaften	Wert
Haftklebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Auftragsgewicht	210 g/m ²
Verarbeitungstemperatur	ab 5 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 100 °C
Trägermaterial	Kraftpapier mit PE-Schutzbeschichtung
Abdeckmaterial	Silikonpapier
Klebkraft	DIN EN 1939 ca. 35 N/25mm
Stärke	0,31 mm (ohne Abdeckung)
Lagerung	15 - 25°C mit rF 40 bis 60 %

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.