Qualität für's Handwerk

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006/EG, Artikel 31

172 Alfa Rufol UDB-A 130

Abschnitt 1: Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Handelsname/Dachunterspannbahn

172 Alfa Rufol UDB-A 130

1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 10
73479 Ellwangen/Germany

Tel.: +49 (0)7961-57 99 0
Fax: +49 (0)7961-57 99 25

Abschnitt 2: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Charakterisierung
Thermofixiertes Spinnvlies, Diffusionsoffene Folie

Hauptbestandteil
Polypropylen (CAS-Nr.9003-07-0)

Avivage
Kein

Additive
UV Stabilisator und Farbadditiv

Abschnitt 3: Mögliche Gefahren

Bezeichnung der Gefahren
Material ist brennbar

Besondere Gefahrenhinweise
Von Zündquellen fernhalten

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Allgemeine Hinweise

Beim Menschen keine Vergiftungsfälle bekannt

4.2 Augen

Keine besonderen Gefahren bekannt

4.3 Haut

Nach Kontakt mit geschmolzenem Produkt, rasch mit kaltem Wasser abkühlen.

Sofort einen Arzt aufsuchen

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel
Kohlendioxid, Sand

Ungeeignete Löschmittel
Wasser (bei großen Bränden)

Besondere Gefahren
Bei großen Bränden Gefahr der Bildung brennbarer und toxischer Gase

Besondere Schutzmaßnahmen
Keine

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Maßnahmen
Keine

Umweltschutzmaßnahmen
Keine

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Transport

Keine besonderen Vorschriften

7.2 Lagerung

Keine besonderen Vorschriften

Abschnitt 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzmaßnahmen

8.1 Persönliche Schutzausrüstung

Nicht erforderlich

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

8.2 Zu überwachende Grenzwerte

MAK/TRK-Werte
Nicht anwendbar

BAT-Wert
Nicht anwendbar

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Erscheinungsbilder

Form
Feststoff

Farbe
Verschiedene

Geruch
Geruchlos

9.2 Sicherheitsrelevante Daten

Schmelztemperatur
170 °C

Selbstentzündungstemperatur
ca. 340 °C

Dichte
ca. 0,4 g/m²

Löslichkeit in Wasser
Unlöslich

Abschnitt 10: Angaben zur Toxikologie

Allgemeine Angaben
Keine

Abschnitt 11: Angaben zur Ökologie

Angaben zur Abbaubarkeit
Inert; wasserunlöslich

Ökotoxische Wirkungen
Keine

Abschnitt 12: Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung Produkt
3-Komponenten – Stoff (PP): recycelbar

Entsorgung Verpackung
Polyethylen-Folie und Pappe

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Abschnitt 13: Angaben zum Transport

Allgemeine Angaben
Keine

Abschnitt 14: Vorschriften

Kennzeichnung gemäß GefStoffV/EG
Nicht kennzeichnungspflichtig

Nationale Vorschriften
Nicht kennzeichnungspflichtig

Abschnitt 15: Sonstige Angaben

Das Produkt ist als harmloses Transportgut zu betrachten. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie sollen die Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Die Entscheidung über die Einsatzmöglichkeit liegt in der alleinigen Verantwortung der Anwender des Produktes. Es werden keine Garantien übernommen bezüglich Verwendungsmöglichkeiten oder anderer Eigenschaften, die über die hier gegebenen Informationen hinausgehen. In der Verantwortung des jeweiligen Anwenders des Produktes liegt es, die örtlichen und staatlichen Regeln und Gesetze einzuhalten.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de