Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

CE

173 Alfa Rufol UDB-A 165

DoP-Nr.: 1735015-0001

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	**173 5015**
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts	**Siehe Produktetikett**
Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	**Diffusionsoffene Unterspann-Unterdeckbahn für Dach und Wand**
Name und Kontaktanschrift des Herstellers	**Alfa GmbH** Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen Tel.: +49 (0)7961-57 99 0 alfa-direkt.de
Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist	**Nicht relevant**
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	**System 3**
Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm	**EN 13859-1; EN 13859-2, System 3: Nachfolgende notifizierten Stellen haben die genannten Typprüfungen nach System 3 vorgenommen und entsprechende Prüfberichte ausgestellt.**
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	**0799 tbu – AZ 100510-6** **1396 Fires – 102-12- AUPE**
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	**Nicht relevant**

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Länge:	50 m	EN 1848-2
Breite (cm):	1,50 m – 3,00 m (+1,0/-0,4 %)	EN 1848-2
Gewicht m²:	165 g/m² (+10 g/m²)	EN 1848-2
Wasserdichtheit:	W1	EN 1928 Methode A
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Sd = 0,02 m (+0,07/-0,01 m)	DIN EN ISO 12572
Brandverhalten:	Klasse E	EN 13501-1
Reißkraft längs:	350 N/50 mm (+30 N/50 mm)	EN 12311-1
Reißkraft quer:	220 N/50 mm (+30 N/50 mm)	EN 12311-1
Dehnung längs:	60 % (+15 %)	EN 12311-1
Dehnung quer:	80 % (+15 %)	EN 12311-1
Weiterreißwiderstand längs;	170 N (+15 N)	EN 12310-1
Weiterreißwiderstand quer:	225 N (+15 N)	EN 12310-1
Kaltbiegeverhalten:	-40 °C	EN 1109
Nach Künstlicher Alterung:	Keine Leistung erklärt	**EN 13859-1; EN13859-2**
Wasserdichtheit:		EN 1928 Methode A
Reißkraft längs:		EN 12311-1
Reißkraft quer:		EN 12311-1
Dehnung MD (vom Ausgangswert):		EN 12311-1
Dehnung CD (vom Ausgangswert):		EN 12311-1
Gefährliche Stoffe:	Keine	
Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH:	UDB-USB-A	Als Behelfsdeckung geeignet, mit vom Hersteller freigegebenen Zubehör
Schlagregentest TU Berlin:	Bestanden	
Freibewitterungszeit:	6 Wochen	

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Temperaturbeständigkeit:	-40 °C / +100 °C	
Zubehör:	Vorhanden	

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, CEO
Ellwangen, 09.08.2021

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de