



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

1791 Alfa Rufol Fassadenbahn 225/SK

Schwer entflammbare, UV-beständige Fassadenbahn mit 225 g/m²



Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert			Norm
	Sollwert	Toleranz		
		Min.	Max.	
Länge:	50 m	-0 %		EN 13859-2: 2014
Breite:	150 cm	-0,5 %	+1,5 %	
Geradheit:	< 30 mm pro 10 lfm			
Brandverhalten:	B s1 d0			
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1			
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung:	W1			
Flächengewicht:	225 g / cm ²	-10 %	+10 %	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	0,15 m	-0,03	+0,03	
Höchstzugkraft Längs / Quer:	370 N / 5 cm	-30	+100	
Höchstzugkraft Längs / Quer nach:	370 N / 5 cm	-30	+100	
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer:	30 %	-10	+20	
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer nach Alterung:	25 %	-10	+20	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) Längs / Quer:	180 N	-20	+40	
Kaltbiegeverhalten:	< -20 °C			

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1