



Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

	180 Alfa Rufol Thermo ND SK DoP-Nr.: 1805015SK-0001
---	--

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	180 5015SK
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts	-
Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen
Name und Kontaktanschrift des Herstellers	Alfa GmbH Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen Tel.: +49 (0)7961-57 99 0 alfa-direkt.de
Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist	Nicht relevant
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	System 3
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Nicht relevant
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	ETA-18/0292 2019/09/12 (ETA-Danmark) gemäß EAD 030218-00-0402 (Dezember 2016)/NB 0761



Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	Klasse E	ETA-18/0292/EAD 030218-00-0402
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	Klasse W 1	
Nach Alterung:	Klasse W 1	
Höchstzugkraft längs:	400 N	
Höchstzugkraft quer:	250 N	
Höchstzugkraftdehnung längs:	25 %	
Höchstzugkraftdehnung quer:	60 %	
Nach Alterung:	> 90 % : Neuwert	
Weiterreißwiderstand längs:	150 N	
Weiterreißwiderstand quer:	160 N	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	0,09 m	
Durchsturzsicherheit:	KLF	
Formstabilität:	< 1 %	
Luftdurchlässigkeit:	< 0,1 m ³ / (m ² × h × 50 Pa)	
Kaltbiegeverhalten:	-40 °C	
Gefährliche Stoffe:	Keine	
Wasserdichtheit der Nähte:	Nähte wasserdicht bei Wasserdruck von 2.000 Pa (200 mm Wassersäule)	
Perforationssicherheit der Befestigungspunkte von Schrauben und Nägeln:	Perforationssicher: - bei vollflächigem druckfestem Untergrund; kein zusätzliches Nageldichtmaterial für Perforationssicherung notwendig - Mit Thermo-Nageldichtband bei nicht vollflächigem Untergrund - Starkregen von 2 l / m ² × min bis Winddruck von 600 Pa	
Emissionsgrad:	KLF	



Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, CEO
Ellwangen, 10.09.2021