



**Qualität für's Handwerk**

**Leistungserklärung** gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

|                                                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>1800 Alfa Rufol Thermo ND 2.0</b><br><b>DoP-Nr.: 18005015-0001</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**Artikel-Nr. 1800 5015, 1800 5015SK**

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

**Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen und Wände**

Name und Kontaktanschrift des Herstellers

**Alfa GmbH**  
Ferdinand-Porsche-Str. 10  
73479 Ellwangen  
Tel.: +49 (0)7961-57 99 0  
alfa-direkt.de

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist

**Nicht relevant**

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

**System 3**

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

**SKZ – Testing GmbH (1213) hat die Prüfung des Brandverhaltens vorgenommen.**  
**SKZ – Testing GmbH (1213) hat die Prüfung der Wasserdichtheit vorgenommen.**

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

**ETA-26/0305**



**Qualität für's Handwerk**

## Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

| Wesentliche Merkmale                             | Leistung                    | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Wasserdampfdurchlässigkeit:                      | 0,15 m ( $\pm 0,08$ )       | EN 13859-1: 2010<br>EN 13859-2: 2010   |
| Höchstzugkraft längs / quer:                     | 360 N / 5 cm ( $\pm 30\%$ ) |                                        |
| Höchstzugkraft längs / quer nach Alterung:       | > 80 % des Ausgangswertes   |                                        |
| Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) längs / quer: | 240 N ( $\pm 30\%$ )        |                                        |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang:                | W1                          |                                        |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung:  | W1                          |                                        |
| Brandverhalten:                                  | Klasse E                    |                                        |
| Kaltbiegeverhalten:                              | < -20 °C (-20 °C)           |                                        |

**Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, Geschäftsführer  
Ellwangen, 10.08.2026