




Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 181 Alfa Rufol ALU SD 1.500 SK

**Vollflächig selbstklebende  
Aluminium-Dampfsperrbahn mit 150 g/m<sup>2</sup>**



Innen  
Außen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Brandverhalten:	E	EN 13501
Wasserdichtheit:	Bestanden bei 2 kPa	EN 1928
Flächengewicht:	155 g/m <sup>2</sup> ±10 %	EN 1849-2
Wasserdampfdurchlässigkeit:	>1.500 m	EN 1931
Dauerhaftigkeit gegen künstliche Alterung:	Bestanden	
Höchstzugkraft Längs / Quer:	550 / 500 N / 50 cm	EN 12311-2 A
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer:	25 / 15 %	
Dicke:	0,18 bis 0,24 mm	
Sd-Wert:	Mind. 1.500 m	
Weiterreißwiderstand quer:	250 N	
Weitreißwiderstand längs:	250 N	
Quadratmeter / Rolle:	75m <sup>2</sup>	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) Längs / Quer:	250 / 400 N	EN 12310-1



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1