



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

### 188 Alfa Rufol UDB-A 330

Verschweißbare, diffusionsoffene und wasserdichte Unterdeckbahn mit 330 g/m<sup>2</sup>



Außen

#### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Gewicht:	330 g/m <sup>2</sup> , ± 5%
Baustoffklasse:	E
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
sd-Wert:	0,18 m, ± 0,04
Höchstzugkraft Längs / Quer:	300 / 350 N / 5 cm, ± 30
Dehnung in Längs- / Querrichtung:	50 / 70 %, ± 10
Weiterreißwiderstand Längs / Quer:	200 / 200 N, ± 20
Wasserdruckbeständigkeit:	> 400 cm WS
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +80 °C
Freibewitterung:	Max. 3 Monate {ME}
Minstdachneigung:	5 °
Nahtverbindung Schweißmittel:	99 %iges THF
Rollenbreite:	1,50 / 50 m
Rollenlänge:	3,00 / 25 m

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1