



**Qualität für's Handwerk**

**Leistungserklärung** gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

	<b>189 Alfa Rufol varia 5</b> <b>DoP-Nr.: 1895015-0001</b>
--	---

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	<b>189 5015</b>
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts	-
Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	<b>Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen</b>
Name und Kontaktanschrift des Herstellers	<b>Alfa GmbH</b> Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen Tel.: +49 (0)7961-57 99 0 alfa-direkt.de
Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist	<b>Nicht relevant</b>
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	<b>System 3</b>
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	<b>0432 MPA Erwitte – Brandverhalten</b> <b>0799 KIWA TBU Greven – Wasserdichtheit</b>
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	<b>Nicht relevant</b>



Qualität für's Handwerk

**Leistungserklärung** gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Wesentliche Merkmale	Sollwert	Toleranz		Harmonisierte technische Spezifikation
		min.	max.	
Länge (m):	50	-0 %		EN 13859-1: 2014
Breite (m):	150	-0,5 %	+1,5 %	
Geradheit (mm pro 10 lfm):	< 75			
Brandverhalten:	E			
Wasserdichtheit:	Bestanden bei 2 kPa			
Flächengewicht (g / m <sup>2</sup> ):	100	-10 %	+10 %	
Wasserdampfdurchlässigkeit (m):	5	-1	+2	
Dauerhaftigkeit des Wasserdampfdurchlasswiderstands gegen künstliche Alterung:	Bestanden			
Höchstzugkraft längs / quer (N / 5 cm):	160			
Dehnung bei Höchstzugkraft längs / quer (%):	30			
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) längs / quer (N):	200			
Sichtbare Mängel:	Keine			
Luftdichtheit:	Ja			

**Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.**

Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, CEO  
Ellwangen, 10.08.2021