



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

189 Alfa Rufol varia 5 /SK 150 cm

**Hochdiffusionsoffene Dampfbremse
mit 100 g/m² und Endlosvlies**



Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Länge:	50 m, - 0 %
Breite:	150 cm, -0,5 % +1,5 %
Geradheit:	< 75 mm pro 10 lfm
Brandverhalten:	E
Wasserdichtheit:	bestanden bei 2 kPa
Flächengewicht:	100 g/m ² ± 10 %
Wasserdampfdurchlässigkeit:	5 m, Tol. -1 +2
Dauerhaftigkeit des Wasser- dampfdurchlasswiderstands gegen künstliche Alterung:	bestanden
Höchstzugkraft Längs/Quer:	160 N/5 cm
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs/Quer:	30 %
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) Längs/Quer:	200 N
Scherwiderstand der Fügenaht:	50 N
Sichtbare Mängel:	keine
Luftdichtheit:	gegeben

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1