



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 190 Alfa Winkelanschlussmanschette

Hochwertige Winkelecken und Anschlüsse  
mit Alu-Butyl-Klebekragen



Innen

Außen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
<b>Trägermaterial</b>	
Material:	Aluminium-Kunststoff-Verbundfolie / Butylkautschuk
Farbe:	Schwarz
Dicke:	ca. 0,1 mm Verbundfolie / ca. 1 mm Butylkleber
Butyldichte:	ca. 1,5 g / cm <sup>3</sup> , DIN EN ISO 10563
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +100 °C
UV-Beständigkeit:	Sehr gut
<b>Integrierter Flex-Point</b>	
Material:	Hochflexible PE-Folie mit Gittergelege / Reinacrylat Haftkleber
Grundfarbe:	Schwarz
Dicke:	ca. 0,5 mm
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +80 °C
UV-Beständigkeit:	Freibewitterungszeit mit UV-Belastung 12 Monate
Lagerung:	Kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Bitumenverträglichkeit:	Ja

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1