



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 192 Alfa Dachziegelmanschette

**Selbstklebende Butyl-Manschetten  
bei Dachdurchdringungen**



Innen  
Außen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
<b>Klebekragen</b>	
Material:	Gekrepptes Aluminium mit vollflächiger Butylbeschichtung und Verstärkungseinlage aus Polyester-Verbundmaterial
Farbe:	Ziegelrot
Dicke:	ca. 1,2 mm
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +80 °C
UV-Beständigkeit:	Gegeben durch Metalloberfläche
<b>Flexible Dicht-Tülle</b>	
Material:	EPDM
Farbe:	Schwarz
Härte:	60 ±5 Shore A, DIN ISO 48
Dichte:	1,15 g / cm <sup>3</sup> , DIN ISO 1183-1
Zugfestigkeit:	11,6 MPa, DIN ISO 37
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +100 °C
UV-Beständigkeit:	Sehr gut
Lagerung:	Kühl und trocken

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/2



**Qualität für's Handwerk**

## Technisches Datenblatt

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C
Dachneigung:	> 10°
Bitumenverträglichkeit:	Ja
Bleifrei:	Ja

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2