Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

1950 Alfa Rufol varia X SD / SK

SYSTEM 30 Jahre GARANTIE

Außen | Innen

Feuchtevariable Allround-Dampfbremse

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Typ:	B	EN13984
Flächengewicht:	90 g / m²	EN1849-2
Höchstzugkraft längs:	> 100 N / 50 mm	EN12311-1
Höchstzugkraft quer:	> 75 N / 50 mm	EN12311-1
Dehnung max längs:	> 50 %	EN12311-1
Dehnung max quer:	> 50 %	EN12311-1
Weiterreißfestigkeit längs:	> 65 N	EN12310-1
Weiterreißfestigkeit quer:	> 80 N	EN12310-1
Wasserdichtheit:	W1*	EN1928
Brandverhalten:	Klasse E	EN 13501-1
sd-Wert:	3,5 m bis 5 m	ISO 12572, Klima C
sd-Wert nach künstlicher Alterung:	Bestanden	
Feuchtevariabler sd- Wert:	0,5 bis 5	
Alkalibestand:	NPD	EN1847
UV-Beständigkeit:	NPD MJ / m²	EN13859-1

*gemessen nach EN 13859-1

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 03-2020