



Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

CE	2005 Alfa Bitumen-Dick- beschichtung DoP-Nr.: 20050030-0001
-----------	--

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

2005 0030

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

Kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung (PMB) zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen

Name und Kontaktanschrift des Herstellers

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen
Tel.: +49 (0)7961-57 99 0
alfa-direkt.de

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist

Nicht relevant

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

System 3
System 3 für das Brandverhalten

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

**Die notifizierte Stelle MPA-Dortmund, Kennnummer 0432, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Prüfzeugnis Nr.: P-22-MPANRW-6571-1**

**Die notifizierte Stelle MPA-Dortmund, Kennnummer 0432, hat die Feststellung des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Prüfzeugnis Nr. 230006473-9**

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

Nicht relevant

1/2



Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit:	Klasse W2A	EN 15814:2012
Rissüberbrückungsfähigkeit:	Klasse CB2	
Beständigkeit gegen Wasser:	Keine Verfärbung des Wassers Keine Ablösung von der Einlage	
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen:	Keine Risse	
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen:	Kein Abrutschen und Abflauen	
Brandverhalten:	Klasse E	
Druckfestigkeit:	Klasse C2A	
Gefährliche Substanzen:	NPD	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens:	Erfüllt	

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, CEO
Ellwangen, 05.01.2022