Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

2007 Alfa 1K Bitumen-Beschleuniger

Schnell durchtrocknender Reaktionsbeschleuniger für 1K Bitumen-Dickbeschichtung

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Mischungsverhältnis:	30 l 2005 Alfa Bitumen-Dickbeschichtung 1K: 2 kg 2007 Alfa 1K Bitumen-Beschleuniger
Dauer Mischvorgang:	1 min, endet wenn Masse homogen und klumpenfrei
Verbrauch:	2 kg 2007 Alfa 1K Bitumen-Beschleuniger / 30 l 2005 Alfa Bitumen-Dickbeschichtung 1K
Lagerung:	Trocken, 9 Monate
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner INTERSEROH geben. Materialreste können nach EAKSchlüssel Nr. 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen) entsorgt werden.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 02-2020