



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

2012 Alfa Detail- abdichtung FLEX

**Dauerelastische, witterungs- und UV-beständige,
universell einsetzbarer PUR-Detailabdichtung**



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Verpackung:	Blech-Eimer
Gebinde:	7,5 kg
Farbton:	Grau
Dichte:	1,60 kg/l
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +30 °C
Reißdehnung:	ca. 80 %
Rissüberbrückung:	2 mm
Wasserdichtheit:	2,5 bar
Begehbar:	nach 1 Tag*
Ausgehärtet:	nach 2 Tagen*
Lagerung:	9 Monate
Verbrauch (je nach Beanspruchung und Untergrund):	2,5 – 3,5 kg / m ²
Inhaltsstoffe:	Polyurethanharz, Füllstoffe, Lösemittel
Schutzmaßnahmen:	Kann ohne Schutz der Witterung ausgesetzt werden und ist hoch witterungsbeständig. Sollte 2012 Alfa Detailabdichtung FLEX jedoch stetig, täglich mechanisch belastet werden, empfiehlt sich einen entsprechender Schutz aufzubringen. Im Keller werden üblicherweise Drainplatten und Dämmstoffe angebracht. Es gelten die Anforderungen der DIN 18533 Schutzschichten.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Arbeitsschutz/ Empfehlung:	Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Entsorgung:	Für alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner KBS geben. Ausgehärtete Materialreste können nach EAK- Schlüssel Nr. 08 04 09 (Klebstoffe und Dichtungsmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.
Wichtige Hinweise:	Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen und zügig verarbeiten. Auf dem „Kopf“ lagern.

*Bei + 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2