



UNIVERSALER KLEBSTOFF • EINFACHE ANWENDUNG • VERSCHIEDENE FLÄCHEN •

204 Alfa Kraftsprühkleber ist ein aggressiver Sprühkleber und eignet sich hervorragend für die Fixierung, Montage und Befestigung von Werkstoffen.

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

Der **204 Alfa Kraftsprühkleber** kann auf verschiedenen Werkstoffen verwendet werden: Metall, Holz, Glas, Papier, Plastik und vielen weiteren Oberflächen – darf nicht auf Styropor oder Fliesen verwendet werden.

ANWENDUNG:

Die Haftflächen müssen sauber, staubfrei und trocken sein. Die Dose vor der Anwendung gut schütteln. Den Klebstoff aus 15 bis 20 cm Entfernung aufsprühen, dabei bitte darauf achten, dass der Klebstoff gleichmäßig aufgesprüht wird. Den Kleber 5 Minuten stehen lassen und anschließend die Haftfläche zusammenpressen. Nach der Anwendung die Kappe am Ventil zur Seite drücken und warten, bis der komplette Klebstoff vom Ventil entfernt ist. Das optimale Ergebnis ist nach 24 Stunden erreicht.

ANWENDUNGSTEMPERATUR:

Die Dose sollte bei einer Temperatur zwischen 15°C und 20°C verarbeitet werden.

LAGERUNG:

Die Dose ist 3 Jahre ab Herstellungsdatum bei stehender Lagerung zwischen +10°C bis +20°C haltbar. Die Dose darf nicht Temperaturen über 50°C ausgesetzt werden.

GEFAHRENHINWEISE:

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Alfa



KRAFT- SPRÜHKLEBER

**Für Innen-
und
Außenbereich**

250 ml

Alfa GmbH

Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/ Deutschland
www.alfa-direkt.de

SICHERHEITSHINWEISE:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P261 Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen.

P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ Seife waschen.

P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Inhalt/ Behälter gemäß den lokalen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.

Enthält: Cyclohexan



Gefahr

Giftnotrufnummer: +49 (0)361 - 730 730

Inhalt:
250 ml

