



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

2222 Alfa Fertigkleister

**Gebrauchsfertiger und lösemittelfreier
Spezialklebstoff für Papiertapeten**



Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Verwendung:	Für Tapeziergeräte und von Hand.
Verbrauch:	ca. 200 bis 250 g/m ² je nach Untergrund und Struktur. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeauftrag die beste Gewähr.
Verarbeitungstemperatur:	Mindestens +5 °C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Dichte:	ca. 1,0g/cm ³
Inhaltsstoffe:	Methylcellulose
Gebindegröße:	16 kg
GISCODE:	D1
Reinigung der Werkzeuge:	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung:	Trocken, kühl aber frostfrei lagern.
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1