



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 2353 Alfa Armierungsgewebe Plus 165

**E-Glasfaser-Armierungsgewebe mit hoher Reißfestigkeit**



Innen  
Außen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
<b>Materialklasse</b>	
Kette:	E-Glas
Schuss:	E-Glas
<b>Fadendichte: (10 cm)</b>	
Kette:	24 Dreherschnüre
Schuss:	22 Schussfäden
Gewebebindung:	Halbdreher
Kantenbindung:	Halbdreher / Schnittkante
Flächengewicht:	160 g / m <sup>2</sup>
Glühverlust:	20,3 %
Sonstige Eigenschaften:	Alkalibeständig, schiebefest
<b>Reißfestigkeit</b>	
Reißfestigkeit Kette (N / 5 cm) (Anlieferungszustand):	2229 N
Reißfestigkeit Schuss (N / 5 cm) (Anlieferungszustand):	2469 N
Reißfestigkeit Kette (N / 5 cm) 28-tägiger Lagerung:	1440 N
Reißfestigkeit Schuss (N / 5 cm) 28-tägiger Lagerung:	1512 N

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1