



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 240 Alfa Profi Sekundenkleber

**Schnell härtender Universal Klebstoff**



### Technische Daten:

| Eigenschaften   | Wert  |
|---|---|
| <b>Im flüssigen Zustand</b>   |   |
| Chemische Charakterisierung:  | Cyanacrylsäureethylester                                  |
| Farbe:  | Klar / farblos  |
| Viskosität:   | 80 bis 120 mPas bei 25 °C                                 |
| Dichte:   | 1,05 g / cm <sup>3</sup> , DIN 51757                      |
| Flammpunkt:   | 87 °C, DIN 55213  |
| Lagerfähigkeit:   | 12 Monate bei Raumtemperatur                              |
| Handfestigkeit nach<br>Aluminium / Aluminium:<br>SBR / SBR:<br>EPDM / EPDM: | 25 bis 45 Sekunden<br>≤ 5 Sekunden<br>≤ 5 bis 15 Sekunden |
| Endfestigkeit nach:   | 24 Stunden  |
| <b>Im ausgehärteten Zustand</b>   |   |
| Zugscherfestigkeit an Stahl / Stahl:  | ≥17 N / mm <sup>2</sup> , DIN EN 1465                     |
| Shore D Härte:  | 70 bis 80   |
| Temperatureinsatzbereich:   | -55 °C bis +85 °C   |
| Erweichungspunkt:   | 165 °C  |

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1