



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 245 Alfa PowerTac

**Doppelseitiges Montageband mit besonders hohem Klebstoffauftrag von 450 g/m<sup>2</sup>**



Innen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Trägersystem:	Polyester Gittergewebe	
Haftklebstoff:	Acryldispersion	
Schutzabdeckung:	Silikonpapier, braun	
Dicke:	0,44 bis 0,46 mm ohne Abdeckung	
Schälwiderstand:	> 30 N / 25 mm	DIN EN 1939
Scherwiderstand:	500 g / 625 mm <sup>2</sup>	DIN EN 1943
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +120 °C	
Kondenswasserbeständigkeit:	Hoch	
Weichmacherbeständigkeit:	Hoch	
Alterungsbeständigkeit:	Sehr hoch	



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1

**Alfa GmbH**  
Ferdinand-Porsche-Str. 10  
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0  
kontakt@alfa-direkt.de  
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand: 11-2024