



Verarbeitungsanleitung Alfa PowerTac 245



Doppelter Klebstoffauftrag!



- ✓ für Hartkernsockelleisten
- ✓ auf rauen Untergründen
- ✓ extrem hohe Klebkraft
- ✓ schnelle, einfache Montage
- ✓ hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ frei von Lösemittel

Produkteigenschaften:

- frei von Wohngiften
- frei von Lösemittel, Chlor
- frei von Formaldehyd
- hohe Weichmacherbeständigkeit
- hohe Alterungsbeständigkeit
- Klebstoffauftrag 450 g/m²

Geeignete Sockelleisten:

- Hartkernsockelleisten
- Kettelssockelleisten
- synthetischer Doppelrücken (SDR)
- Vliesrücken
- Latex-Schaumrücken
- Nadelvlies
- Kugelgarn®
- PVC

Geeignete Untergründe:

- Putz (Hartkernsockel bis 1,5mm; Kettels. bis 3mm Struktur)
- Mauerwerk
- Beton
- Gips (grundiert)
- Holz
- Metall
- Keramik
- Kunststoff
- Farbanstrich
- Tapeten

Alfa PowerTac 245 wurde für dauerhafte und sichere Verklebung von Hartkernsockelleisten auf allen üblichen Wandflächen entwickelt. Kettelssockelleisten mit rauen Rücken oder bei rauen Untergründen werden ebenfalls mit **Alfa PowerTac 245** sicher verklebt. Es besitzt eine hohe Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und versprödet nicht.

Alfa PowerTac 245 ist frei von Wohngiften, wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Alfa PowerTac 245 wird bei der Anbringung von Hartkernsockelleisten mit einem Bodenabstand von 10-15 mm direkt auf die Wandfläche aufgetragen und kräftig angerieben. Danach entfernen Sie das Silikonpapier und pressen die bereits gestanzte Hartkernsockelleiste auf das Montageband.

In Bereichen mit erhöhter Spannung (z.B. Untergründe mit starken Unebenheiten), ist eine zusätzliche mechanische Sicherung erforderlich.

Alfa PowerTac 245 wird beim Anbringen von Kettelssockelleisten direkt auf die Rückseite der Sockelleiste aufgebracht. Auf ausreichenden Anpressdruck ist zu achten.

Das Kettelgarn sollte bis zur Hälfte von **Alfa PowerTac 245** überdeckt sein. Verwenden Sie **Alfa PowerTac 245** in einer Breite, so dass mindestens 80% der Sockelleistenhöhe bedeckt ist.

Bei der Montage an die Wand wird das Abdeckpapier abgezogen und die Sockelleiste kräftig an die Wand angerieben. Durch den kräftigen Anreibevorgang erhöht sich die Haftung.

An den Ecken und Endstücken sind zusätzlich ca. 25cm **Alfa PowerTac 245** an die Wand zu kleben.

Mit zunehmender Verklebungsdauer erhöht sich die Endfestigkeit.

In Ausnahmefällen und bei Belägen, welche einer Maßveränderung unterliegen (z.B. Schrumpfungen), kann eine zusätzliche mechanische Sicherung notwendig sein (z.B. Stahlstifte).

Der Untergrund muss staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren). Untergrund und Sockelleisten sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen. Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten klebstoffabweisende Zusätze!

Die Verlegetemperatur sollte mind. 10°C betragen (Untergrund und Montageband).

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Lagerfähigkeit: Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen.

Verpackungseinheiten: Alfa PowerTac 245

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
245 5035	35mm x 50m	8	32
245 5050	50mm x 50m	6	24
245 2545	45mm x 25m	6	36

Alfa GmbH 12.2010



Alfa GmbH

Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

BESTELL-HOTLINE:
Tel: 07363-95 44 60

Anbringen von Hartkernsockelleisten

Gewährleistung



Alfa PowerTac 245 wird auf die Wand mit einem Bodenabstand von 10-15 mm aufgetragen und kräftig angerieben. Dies kann schon Tage vor der Montage vorbereitet werden.

Silikonpapier von **Alfa Power Tac 245** abziehen, Hartkernsockelleiste anlegen, andrücken, kräftig anreiben und mit Gummihammer nachklopfen (verstärkt Klebkraft).

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...
... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Bitte um Rückruf

Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.

Alfa GmbH, Klebebänder
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de

Bemerkung _____

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack	Karton		
245 5035	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alfa PowerTac	35mm x 50m
245 5050	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alfa PowerTac	50mm x 50m
245 2545	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Alfa PowerTac	45mm x 25m

Ansprechpartner _____ Datum, Unterschrift _____