

Technisches Datenblatt

245 Alfa PowerTac

Produktbeschreibung:

Agressiv klebendes, doppelseitiges Montageband mit extrem hohem Klebstoffauftrag. Geeignet zur schnellen und dauerhaften Montage von Hartkernsockelleisten auf den unterschiedlichsten Untergründen. Durch den hohen Klebstoffauftrag ideal für die sichere Montage von Kettelssockelleisten auf rauen Untergründen (z.B. Putz) geeignet.

Technische Daten:

Trägersystem:		Polyestergelege
Haftklebstoff:		Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis
Schutzabdeckung:		Silikonpapier, braun
Dicke (ohne Abdeckung):		0,44 – 0,46 mm
Flächengewicht Haftklebefilm:		440 – 460 g/m ²
Schälwiderstand:	DIN EN 1939	≥ 20N/25mm
Scherwiderstand:	DIN EN 1943	250 g/625 mm ²
Temperaturbereich im Einsatz:		-40°C bis +100°C
Kondenswasserbeständigkeit:		gut
Alterungsbeständigkeit:		gut

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de