



Qualität für's Handwerk

**Leistungserklärung** gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

<b>CE</b>	<b>246 Alfa Kalk-Zement-Leichtputz – faserverstärkt</b> <b>DoP-Nr.: 2460020-0001</b>
-----------	---

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**246 0020**

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

**Leichtputzmörtel CS II, W2 für Wände, Decken und Pfeiler, innen und außen**

Name und Kontaktanschrift des Herstellers

**Alfa GmbH**  
Ferdinand-Porsche-Str. 10  
73479 Ellwangen  
Tel.: +49 (0)7961-57 99 0  
alfa-direkt.de

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist

**Nicht relevant**

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

**System 4 gem. EN 998-1:2010**

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

**Die notifizierte Stelle [BAU- Zert- Ost e.V. ] hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufenden Überwachungen, Bewertungen und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 4 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet Nr. SN.024.02.M-13 Prüfbericht-Nr.: P1.1/03-284 der MFPA Leipzig**

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

**Nicht relevant**

1 / 2



Qualität für's Handwerk

**Leistungserklärung** gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme:	W2	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit:	≤ 20	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit/Dichte:	≤ 0,27 W/(m·K) für P = 50 % ≤ 0,30 W/(m·K) für P = 90 %	EN 998-1:2010
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung:	NPD	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit:	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> Bruchbild A,B oder C	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung:	NPD	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln):	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörteln:	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen:	Siehe Sicherheitsdatenblatt	

**Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.**

Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, CEO  
Ellwangen, 10.01.2022