

249 Gorillas Putzgrund

Extra feiner, weiß pigmentierter, haftvermittelnder Putzgrund auf Kunstharz-Dispersions-Basis



Außen Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Farbe:	Weiß
Materialverbrauch pro Anstrich::	130 bis 180 g/m ² bei glattem Untergrund 200 bis 300 g/m ² bei rauem Untergrund Ca. 150 bis 250 g/m ² auf Untergrund mit mittlerem Korn
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Trocknungszeit:	Ca. 12 Std. bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Verdünnung:	Im Normalfall und auf nicht saugenden Flächen unverdünnt verarbeiten. Auf saugfähigen Flächen kann bei Bedarf mit 5 bis 10 % Wasser verdünnt werden.
Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten. Ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig.



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1