



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

249 Alfa Putzgrund

Extra feiner, weiß pigmentierter, haftvermittelnder Putzgrund auf Kunstharz-Dispersions-Basis



Innen

Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Trocknungszeit:	ca. 12 Std. bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Verdünnung:	Im Normalfall und auf nicht saugenden Flächen unverdünnt verarbeiten. Auf saugfähigen Flächen kann bei Bedarf mit 5 bis 10 % Wasser verdünnt werden.
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis 30 °C
Lagerfähigkeit:	Ungeöffnet ca. 12 Monate
Materialverbrauch pro Anstrich::	130 bis 180 g / m ² bei glattem Untergrund 200 bis 300 g / m ² bei rauem Untergrund ca. 150 bis 250 g / m ² auf Untergrund mit mittlerem Korn
Lagerung:	- Kühl, jedoch frostfrei - Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1