

# Alfa<sup>®</sup> Verarbeitungsanleitung Alfa ExtraTape 250



- ✓ **doppelseitiges Gewebeklebeband**
- ✓ **für Textil- und CV-Beläge**
- ✓ **alterungsbeständig**
- ✓ **hohe Weichmacherbeständigkeit**
- ✓ **sehr gute Wiederaufnahme**
- ✓ **frei von Lösemittel**

## Produkteigenschaften:

- **frei von Wohngiften**
- **frei von Lösemittel, Chlor**
- **frei von Formaldehyd**
- **hohe Weichmacherbeständigkeit**
- **hohe Alterungsbeständigkeit**
- **sehr gute Wiederaufnahme**

## Geeignete Bodenbeläge:

- CV-Beläge
- selbstliegende Teppichfliesen
- Teppichböden mit:
  - synthetischen Doppelrücken (SDR)
  - Vliesrücken
  - Latex-Schaumrücken

## Geeignete Untergründe:

- PVC-/CV-Beläge
- keramische Fliesen
- Laminate
- Kork
- Linoleum
- grundierete Spachtelmasse
- grundierete Spanplatten
- Parkett (geschlossene Oberfläche)
- Holzböden

**Alfa ExtraTape 250** ist ein hochwertiges, doppelseitiges Gewebeklebeband für die Belagsfixierung auf den verschiedensten Untergründen sowie auf vorhandenen Nutzböden. Auf Grund der hohen Weichmacherbeständigkeit ist **Alfa ExtraTape 250** auch für die Fixierung von CV-Belägen auf vorhandenen Nutzböden, wie z.B. PVC-Belägen, keramische Fliesen etc. geeignet. Ein fixierter Bodenbelag ist selbst nach Jahren wieder gut von Hand aufnehmbar.

**Alfa ExtraTape 250** besitzt eine gute Alterungsbeständigkeit und ist dank seines besonders engmaschigen Qualitätsgewebes auch nach Jahren wieder leicht von Hand aufnehmbar.

**Alfa ExtraTape 250** ist frei von Wohngiften, wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Die Beläge müssen gut akklimatisiert sein und dürfen eine nicht zu hohe Eigenspannung besitzen. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Beläge keinem Schrumpf-/Dehnungsverhalten unterliegen. Die Beläge sind spannungsfrei zu verlegen.

Der Untergrund muss dauertrocken, sauber, staubfrei, rissfrei, zug- und druckfest und frei von Trennmitteln sein. Gegebenenfalls ist zu grundieren. Der Untergrund und der Neubelag ist vom Verarbeiter generell auf seine Haftfähigkeit zu prüfen. Je nach Belagsart und Untergrund könnte die Haftung zu schwach, bzw. zu stark sein. Es gelten die jeweiligen Landesnormen für Belagsarbeiten (DIN, SIA, OE-Norm etc.)

Bei vorhandenen Nutzböden muss eine ausreichende Verbindung zum Untergrund gewährleistet sein. Die Verlegetemperatur sollte mind. 15°C betragen (Untergrund und Belag).

**Alfa ExtraTape 250** ist nicht für die Außenanwendung oder für Treppen geeignet.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

In Ausnahmefällen können Klebstoffrückstände auftreten, bzw. das Wiederentfernen vom Untergrund nicht möglich sein (z.B. manche PVC-Untergründe). **Alfa ExtraTape 250** daher nicht auf Nutzböden verwenden, wenn der Urzustand erhalten bleiben soll (z.B. als Bodenabdeckung, Antirutsch-Unterlage etc.).

**Lagerfähigkeit:** Im Originalkarton ein Jahr. Vor Frost schützen.

## Verpackungseinheiten: Alfa ExtraTape 250


Artikel-Nr.	Breite	Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
250 2550	50mm	25m	6	36
250 5035	35mm	50m	8	48

Alfa GmbH 03.2011

**BESTELL-HOTLINE:**  
Tel: 07363-95 44 60  
www.alfa-direkt.de

**Alfa GmbH**  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

# Belagsfixierung mit Alfa ExtraTape 250



**Alfa ExtraTape 250** eignet sich für die schnelle Fixierung von CV-Belägen oder Textilbelägen auf vorhandenen Nutzböden. Verlegte Beläge lassen sich auch nach Jahren wieder gut von Hand aufnehmen.

# Gewährleistung

**Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB.**

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...  
... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

## Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_  
(falls vorhanden)

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_  Bitte um Rückruf

**Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.**

**Alfa GmbH, Klebebänder**  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60  
Fax: +49 (0)7363-95 44 625  
www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack	Karton		
250 2550	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfa ExtraTape	50mm x 25m
250 5035	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfa ExtraTape	35mm x 50m

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_