

Technisches Datenblatt

260 AlfaWay Extra

Produktbeschreibung:

Universell einsetzbar für eine Vielzahl von textil- und CV-Belägen auf den unterschiedlichsten Untergründen (z.B. PVC, Linoleum, keramische Fliesen, grundierte Spachtelmassen, Spanplatten etc.)
Auch für die Verlegung von Designbelägen bestens geeignet.

Technische Daten:

Trägersystem:		Spezialgewebe
Haftklebstoff:		Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis
Schutzabdeckung:		Slikonpapier, weiß
Dicke (ohne Abdeckung):		0,22 – 0,24 mm
Flächengewicht Haftklebefilm		170 – 190 g/m ²
Schälwiderstand:	DIN EN 1939	≥ 10N/25mm
Scherwiderstand:	DIN EN 1943	1000 g/625 mm ²
Temperaturbeständigkeit:		-30°C bis +80°C
Kondenswasserbeständigkeit:		hoch
Alterungsbeständigkeit:		hoch
Weichmacherbeständigkeit:		hoch

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de