



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

261 Alfa Way Power

**Aggressiver, vollflächiger
Trockenkleber für Textilbeläge**



Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Trägersystem:	Polyestergelege	
Haftklebstoff:	Schmelzkleber aus Synthetikgummi	
Schutzabdeckung:	Silikonbeschichtetes Papier, gelb	
Dicke (ohne Abdeckung):	0,09 – 0,11 mm	
Schälwiderstand:	≥ 30 N / 25 mm	DIN EN 1939*
Scherwiderstand:	1.000 g / 625 mm ²	DIN EN 1943*
Empfohlene Verarbeitungstemperatur:	+10 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +80 °C	
Kondenswasserbeständigkeit:	Sehr hoch	
Alterungsbeständigkeit:	Begrenzt	
Weichmacherbeständigkeit:	Begrenzt	

* Die Bestimmung der Prüfwerte erfolgt in Anlehnung an die üblichen Prüfnormen für Klebebänder, variierte Prüfparameter werden gesondert angegeben.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1