



# Verarbeitungsanleitung 272 Alfa Rubtac240



- ✓ für Gummi-Formtreppen (auch für Textil- und PVC-Beläge)
- ✓ hohe Anfangs-/Dauerklebkraft
- ✓ schnelle und sichere Montage
- ✓ Treppenhaus bleibt begehbar
- ✓ kein Kontaktkleber notwendig
- ✓ Frei von Lösemittel

## Produkteigenschaften:

- frei von Wohngiften
- frei von Lösemittel, Chlor
- frei von Formaldehyd
- hohe Weichmacherbeständigkeit
- hohe Alterungsbeständigkeit

## Geeignete Materialien:

- Gummi-Treppenprofile (Formtreppen)
- PVC-Treppenbeläge
- Textile Beläge

## Geeignete Untergründe (bis 1mm Strukturhöhe):

- Estrich (grundiert)
- Kunststeinfliesen
- PVC-Beläge
- Keramik
- Spachtelmasse (grundiert)
- Beton (grundiert)
- Metall
- Kunststoff
- Holz

Alfa Rubtac240 wurde speziell für dauerhafte und sichere Verklebung von Gummi-Formtreppen auf Treppen entwickelt. Es besitzt eine hohe Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit und versprödet nicht.

Alfa Rubtac240 ist frei von Wohngiften, wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Alfa Rubtac240 wird vollflächig auf die Setz- und Trittstufen aufgebracht und kräftig angerieben.

Es ist darauf zu achten, dass keine Zwischenräume entstehen. Überlappungen zeichnen sich nicht durch die Formtreppe ab. Formtreppe gemäß Herstellerangaben zuschneiden.

Auf den ersten 10 - 15 cm wird das Silikonpapier von Alfa Rubtac240 abgezogen und zurückgefaltet.

Formtreppe von Treppenkante her einlegen und anreiben. Das restliche Silikonpapier wird nun unter der Formtreppe vorgezogen und diese kräftig und vollflächig angerieben. Belag gut in die Hohlkehle pressen.

Dann Setzstufe verkleben und überstehenden Belag bündig zur Trittstufe hin abschneiden. Zuletzt mit einem Gummihammer Treppenbelag gut anschlagen.

Formtreppe gemäß Herstellerangabe fertig verarbeiten.

Mit zunehmender Verklebungsdauer erhöht sich die Endfestigkeit.

Die Treppenbeläge sind vor Ort gut zu aklimatisieren. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren). Untergrund und Formtreppen/Beläge sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Eventuell sind Trennmittel (wie z.B. Silikon) zu entfernen.

Neubeläge dürfen keine Eigenspannung besitzen und müssen sich der Treppenform gut anpassen. In Bereichen, in denen Spannung entstehen kann (z.B. Treppenkante) ist mit geeigneten Klebstoffen zu kleben (z.B. Neoprene).

Achtung: Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten klebstoffabweisende Zusätze!

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Alfa Rubtac240 ist nicht rückstandsfrei entfernbar. Daher nicht auf Untergründen einsetzen, wenn der Urzustand wieder hergestellt werden soll. Nicht für die Außenanwendung geeignet.

Verarbeitungstemperatur: ab 15°C

**Lagerfähigkeit:** Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen.

## Verpackungseinheiten: 272 Alfa Rubtac240

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
272 5024	240mm x 50m	1	6

**BESTELL-HOTLINE:**  
Tel: 07363-95 44 60  
www.alfa-direkt.de

Alfa GmbH 12.2010


Alfa GmbH

Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

## Montage von Gummi-Formtreppen



Alfa Rubtac240 wird zuerst vollflächig auf die Treppe aufgetragen, beginnend an der untersten Stufe. Formtreppen gemäß Herstellerangaben zuschneiden. Belag in Ecken vorknicken.



Auf Trittstufe Silikonpapier zur Hälfte abziehen und Formtreppe an Treppenkante anlegen und anreiben. Restliches Schutzpapier entfernen und Belag in die Hohlkehle pressen. Dann Setzstufe verkleben.

## Gewährleistung

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...

... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

## Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. (falls vorhanden) \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_  Bitte um Rückruf

Bemerkung \_\_\_\_\_

**Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.**

**Alfa GmbH, Klebebänder**  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60  
Fax: +49 (0)7363-95 44 625  
www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikelbezeichnung	Größe
	Pack	Karton		
272 5024	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>Alfa Rubtac240</b>	240mm x 50m

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_